



BLACK CONCERT Control Acústico 1" y 2"

Descripción:

Aislamiento termoacústico en fibra de roca con una **membrana color negro en fibra de vidrio, no tejida**, uniforme a la vista, que lo convierte en un excelente elemento de absorción de sonido en toda su frecuencia, además su color negro evita destellos y reflectancias producidas por otro elementos.

Aplicación:

- Teatros
- Laboratorios
- Estadios
- Estudios de grabación
- Discotecas
- Cuartos de maquina



Ayuda a eliminar los puentes térmicos y aísla la edificación de los ruidos externos, ofrece control lumínico en auditorios y teatros.

LARGO	ANCHO	ESPESOR	ÁREA m ²
2.44 m	1.22 m	1" y 2"	2.97 m ²
1.22 m	0.61 m	1" y 2"	0,74 m ²

	125	250	500	1000	2000	4000	NRC*
1"	0.06	0.25	0.62	0.91	0.99	0.98	0.70
2"	0.18	0.71	1.12	1.12	1.03	1.02	1.00

Frecuencias por bandas de octava. Montaje típico A (material colocado sobre un soporte sólido como un muro de concreto).

*NRC (Noise Reduction Coefficient): Coeficiente de reducción de ruido.

*Para evitar el desprendimiento.